

Tube d'emballage protecteur avec réglage de la longueur par vissage

- robuste, résistant contre l'humidité
- extension continue par vissage
- maintien fixe du contenu grâce à la fermeture fileté
- l'extrémité hexagonale empêche tout roulement latéral
- refermable et réutilisable plusieurs fois

Disponibilité

- PE naturel, PP transparent ou en différentes couleurs standard
- avec oeillet de suspension sur demande

Conditionnement

- bases et couvercles sont livrés séparément, 1 carton pour chaque
- DP 65 350, DP 80 et DP 105 sont livrés au complet dans un carton

Matière

- Polypropylène (PP)
- Polyéthylène (PE)

Nombreuses références en stock!



rose plastic France SARL

Parc d'Activités du Rotey
73460 Notre Dame des Millières
Tel. ++33/479/38 48 01
Fax ++33/479/38 48 10
info@rose-plastic.fr
www.rose-plastic.fr

Article	Ø mm	Longueur mm	UC
DP 10 050	10	050 - 070	2100
DP 10 080	10	080 - 120	2000
DP 10 120	10	120 - 200	2100
DP 13 050	13	050 - 070	2200
DP 13 080	13	080 - 120	1300
DP 13 120	13	120 - 200	1600
DP 13 200	13	200 - 350	1500
DP 16 050	16	050 - 070	1700
DP 16 080	16	080 - 120	1000
DP 16 120	16	120 - 200	1200
DP 16 200	16	200 - 350	1000
DP 16 350	16	350 - 620	600
DP 16 410	16	410 - 770	500
DP 20 050	20	050 - 070	1500
DP 20 080	20	080 - 120	1700
DP 20 120	20	120 - 200	1000
DP 20 200	20	200 - 350	900
DP 22 050	22	050 - 060	1100
DP 22 080	22	080 - 120	1400
DP 22 120	22	120 - 200	850
DP 22 200	22	200 - 350	700
DP 22 350	22	350 - 620	390
DP 22 410	22	410 - 770	300

Article	Ø mm	Longueur mm	UC
DP 24 050	24	050 - 060	900
DP 24 080	24	080 - 120	1100
DP 24 120	24	120 - 200	750
DP 24 200	24	200 - 350	600
DP 26 050	26	050 - 060	800
DP 26 080	26	080 - 120	1000
DP 26 120	26	120 - 200	600
DP 26 200	26	200 - 350	450
DP 26 250	26	250 - 400	420
DP 26 350	26	350 - 620	280
DP 26 410	26	410 - 770	240
DP 28 050	28	050 - 060	800
DP 28 080	28	080 - 120	950
DP 28 120	28	120 - 200	600
DP 28 200	28	200 - 350	450
DP 30 050	30	050 - 060	700
DP 30 080	30	080 - 120	800
DP 30 120	30	120 - 200	500
DP 30 200	30	200 - 350	400
DP 30 350	30	350 - 620	230
DP 30 410	30	410 - 770	200
DP 35 050	35	050 - 060	500
DP 35 060	35	060 - 080	900

Article	Ø mm	Longueur mm	UC
DP 35 080	35	080 - 120	600
DP 35 120	35	120 - 200	400
DP 35 200	35	200 - 350	310
DP 35 350	35	350 - 620	180
DP 40 050	40	050 - 060	350
DP 40 060	40	060 - 080	350
DP 40 080	40	080 - 120	500
DP 40 120	40	120 - 200	300
DP 40 200	40	200 - 350	250
DP 40 250	40	250 - 400	210
DP 40 350	40	350 - 620	150
DP 45 050	45	050 - 060	350
DP 45 060	45	060 - 080	600
DP 45 080	45	080 - 120	400
DP 45 120	45	120 - 200	250
DP 45 200	45	200 - 350	200
DP 45 350	45	350 - 620	115
DP 50 050	50	050 - 060	600
DP 50 060	50	060 - 080	500
DP 50 080	50	080 - 120	330
DP 50 120	50	120 - 200	220
DP 50 200	50	200 - 350	150
DP 50 350	50	350 - 620	95

Article	Ø mm	Longueur mm	UC
DP 55 050	55	050 - 060	500
DP 55 060	55	060 - 080	400
DP 55 080	55	080 - 120	300
DP 55 120	55	120 - 200	190
DP 55 200	55	200 - 350	135
DP 55 350	55	350 - 620	70
DP 65 050	65	050 - 060	350
DP 65 060	65	060 - 080	300
DP 65 080	65	080 - 120	220
DP 65 120	65	120 - 200	150
DP 65 200	65	200 - 350	96
DP 65 350	65	350 - 620	46
DP 80 060	85	060 - 080	100
DP 80 080	85	080 - 100	108
DP 80 120	85	120 - 180	72
DP 80 200	85	200 - 350	50
DP 80 350	85	350 - 550	18
DP 80 550	85	550-1000	18
DP105 080	105	080 - 100	72
DP105 120	105	120 - 180	52
DP105 200	105	200 - 350	30